
LG.POSNR Positionsstichwort

39. Trockenbauarbeiten
Version 11, 2002-09

39.25 Deckenverkleidungen, abgehängte Decken

Ständige Vertragsbestimmungen:

Werkvertragsnorm:

Als Werkvertragsnorm ist die ÖNORM B 2260-2 vereinbart, soweit nicht bei Ausschnitten und bei dem Ausbilden von Öffnungen anders bestimmt ist.

Gipsbauplatten:

Gipskartonplatten (siehe ÖNORMEN) und Gipsfaserplatten (siehe Richtlinien des Erzeugers) werden in der Folge als Gipsbauplatten bezeichnet (Gp.).

Deckenanschlüsse:

Randausbildungen von Verkleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängten Decken mit Gipsbauplatten werden entsprechend den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) dicht ausgeführt.

Anschlüsse:

Im Einheitspreis ist ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decken und Boden gemäß ÖNORM B 3358-6 einkalkuliert.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung gelten die entsprechenden ÖNORMEN und danach die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Oberfläche:

Das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß der ÖNORM beziehungsweise den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Im Einheitspreis ist eine Oberfläche ohne besondere Anforderungen gemäß ÖNORM B 3415 einkalkuliert. Angeordnete Oberflächen mit besonderen Anforderungen werden gesondert verrechnet.

Gerüstung:

Gerüstung bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Arbeitshöhe wird gemessen ab Fußbodenoberkante bis Unterkante jenes Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt wird. Wenn nicht anders angegeben, sind bei Positionen Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrecht Projektion) von 5 Prozent einkalkuliert.

Waagrecht, lotrecht, schräg:

Projektgemäße Abweichungen von der Waagrechten oder Lotrechten bis 5 Prozent gelten als waagrecht oder lotrecht, über 5 Prozent als schräg. Der Prozentsatz wird aus dem Verhältnis der zueinander rechtwinkligen Seiten (Tangens) gebildet. Schrägen werden in der tatsächlichen Fläche abgerechnet. Lotrechte Deckenflächen (Stufenblenden) werden mit dem Ausmaß der Deckenfläche zugerechnet zuzüglich einer Aufzählung.

LG.POSNR Positionsstichwort

Unterkonstruktion von Verkleidungen:

Die Unterkonstruktion der Verkleidungen von waagrechten Deckenuntersichten, schrägen Wand- oder Deckenflächen oder senkrechten Flächen wird mit Stahlblechprofilen und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügel direkt an den tragenden Untergrund montiert. Im Einheitspreis der Unterkonstruktion ist die fluchtgerechte Montage, waagrecht, geneigt oder senkrecht, mit bis 10 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Beplankung, einkalkuliert. Ausführungen mit Holzlatten statt Stahlblechprofilen werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Setzbolzenmontage:

Wenn nicht anders angegeben wird eine Setzbolzenmontage nicht angewendet.

Abhängehöhe:

Die Abhängehöhe bis 50 cm ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

39.2541

Aufzahlung (Az) auf die Positionen abgehängte Decken für Revisionsöffnungen, im Zuge der Montage hergestellt.

39.2541J Z Az Rev.Öffn.Gp.abklappbar

Aufzahlung für das herstellen einer Revisionsöffnung direkt aus der bauseits angelieferten Bauplatte (auch Akustik-Lockplatte), ohne Rahmen. Jede Form und Größe möglich.
Abklappbar, Fuge nur 1mm sichtbar.

Form:
Größe:

z.B. MAGArev
(o.glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 ST EP PP

39.2541K Z Az Rev.Öffn.Gp.einlegbar

Aufzahlung für das herstellen einer Revisionsöffnung direkt aus der bauseits angelieferten Bauplatte (auch Akustik-Lockplatte), ohne Rahmen. Jede Form und Größe möglich.
Einlegbar, Fuge nur 1mm sichtbar.

Form:
Größe:

z.B. MAGArev
(o.glw.)

Übertrag

LG.POSNR Positionsstichwort

Übertrag

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 ST EP PP

39.29 Zusätzliche Leistungen und Aufzahlungen

39.2941 Z

Eckausbildung kartonummantelt ohne Eckschutzschiene, mit oder ohne Rundstabeinlage (Alu, Stahl oder Kunststoff in 4,5,6,8 oder 10mm Durchmesser). Für optische und beanspruchte Eckausbildung jeder Art. Kein zusätzliches Anbringen von Eckschutzschienen (Alu, verzinktes Blech, Kunststoff) notwendig. Dadurch entsteht eine homogene, malerfertige Oberfläche mit ausgezeichneter Anhaftung der nachfolgenden Beschichtungen am Karton. Produktname: MAGAstrong - hergestellt mit MAGAform 3000 (www.magacon.com)

39.2941A Z Eckausb. kartonummantelt

Liefern und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung ohne Rundstabeinlage inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem Material.

z.B. MAGAstrong
(o.glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

39.2941B Z Eckausb.kartonumm.Rundstabeinl.Kunstst .4mm

Liefern und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung mit Rundstabeinlage aus Kunststoff 4mm inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem Material.

z.B. MAGAstrong
(oder glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

39.2941C Z Eckausb. kartonumm. Rundstabein. Stahl 4mm

Liefern und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung mit Rundstabeinlage aus Stahl 4mm inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem Material

Übertrag

LG.POSNR Positionsstichwort

Übertrag

z.B. MAGAstrong
(oder glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

39.2941D Z Eckausb. kartonumm. Rundstabeinl. Alu 4mm

Liefern und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung mit Rundstabeinlage aus Aluminium 4mm inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem Material.

z.B. MAGAstrong
(oder glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

39.2941E Z Eckausb.kartonumm.Rundstabeinl.Kunstst. mm

Liefern und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung mit Rundstabeinlage aus Kunststoff inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem Material.

Rundstabdurchmesser Kunststoff: mm

z.B. MAGAstrong
(oder glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

39.2941F Z Eckausb. kartonumm. Rundstabeinl. Stahl mm

Liefern und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung mit Rundstabeinlage aus Stahl inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem Material.

Rundstabdurchmesser Stahl: mm

z.B. MAGAstrong
(oder glw.)

Übertrag

LG.POSNR Positionsstichwort

Übertrag

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

39.2941G Z Eckausb. kartonumm. Rundstabein. Alu mm

Liefen und Herstellen einer kartonummantelten Eckausbildung mit
Rundstabeinlage aus Aluminium inkl. vollflächiger Verklebung mit geeignetem
Material.

Rundstabdurchmesser Alu: mm

z.B. MAGAstrong
(oder glw.)

Angebotenes Erzeugnis:

L

S

0,00 m EP PP

Trockenbauarbeiten

Summe LG 39

EUR

ZUSAMMENSTELLUNG

LG 39. Trockenbauarbeiten	EUR
G e s a m t s u m m e	EUR
+ 20,00 % Umsatzsteuer	EUR
Angebotssumme	EUR

in Worten

Der Anbotsteller erklärt, daß er die im vorstehenden Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen zu den dort eingesetzten Preisen anbietet, daß er von sämtlichen Anbotsunterlagen und Anbotsbedingungen Kenntnis genommen hat, sie als ausreichend und rechtsgültig anerkennt, und daß er und sein Angebot bis 12 Wochen, gerechnet vom letzten Angebotsabgabetag, im Wort bleibt.

.....
Angebotsort und Datum

.....
Bieter
(rechtsgültige Unterfertigung
mit Stempel und Unterschrift)

INHALTSVERZEICHNIS

LG 39. Trockenbauarbeiten

Seite 1